

管道安装式探头

丹麦原装进口气体检测报警控制器

GJ-EX-V (ATEX)

GJ-EX-V 探头是一个 ATEX 允许在一类区域使用的防爆探头，并由高强度的材料制作，适用于有害环境。可以在高达 80°C (EEx de IIC T5) 的环境中使用。GJ-EX-V 可以根据需要检测的特定气体或蒸汽配备不同的传感器。如果是氧气的话使用 GJ-OX-V。



规格: -20°C-+80°C

可选项: 安装板和橡皮垫

GJ-EX (ATEX) 150

GJ-EX 150 探头是一个 ATEX 允许在一类区域使用的防爆探头，并由高强度的材料制作，适用于有害环境。可以在高达 150°C (EEx de IIC T3) 的环境中使用。

GJ-EX 150 可以根据需要检测的特定气体或蒸汽配备不同的传感器。



规格: -20°C-+150°C 可选项: 安装板和橡皮垫

GJ-C-V

GJ-C-V 探头是一个适用于在无害环境中使用的标准探头。GJ-C-V 探头装有一个特定的连接器用于检测管子里的已知气体的浓度。根据需要检测的特定气体或蒸汽，可以配备不同的传感器。另配有探头管、橡皮垫和螺母。

规格: -20°C-+80°C

可选项: DIN 接头和 5m 电缆



可以与以上探头连接的报警监控器有: GJD-02C, GJD-04C, GJD-05C 以及 GJ-AMP, 报警值可以根据检测的气体调节到相应的数值 (详见各报警监控器的技术规格书)。气体的浓度在 0-40000ppm 或 0-100%LEL 范围内连续得到检测。传感器信号被转换成 4-20mA 或 0-5V/0-10V 的线性输出信号。另外, 监控器及 GP-AMP 模块还配有用于低限、高限和系统故障报警的报警继电器。

联系我们: 邮箱: Info@sunplume.com, MP: 18616790365 尚帕信息科技有限公司（上海）有限公司